

Tabella 1

SPECIFICHE MINIME RICHIESTE	
Velocità di stampa con carta formato A4 da 80 gr/m ²	115 ppm
Autonomia (carta) complessiva del sistema senza intervento dell'operatore	alimentazione per un totale di 7.000 fogli di carta, fino a formato massimo SRA3
Risoluzione stampa	1200 x 1200 dpi
Funzione di stampante di rete	Sì
Caratteristiche di scansione e conversione da originale cartaceo a PDF, JPEG o TIFF, alimentatore automatico DADF	capacità 200 fogli velocità di scansione 115 ipm
Hard disk per archivio documenti	80GB
Tipologie di carta utilizzate da tutti i cassette	carta uso mano, cartoncini, patinata, etichette, riciclata
Formati carta stampabili	dall' A5, A4, A3, SRA3
Grammatura carta stampabile fronte e retro	da 60 gr/m ² a 200 gr/m ²
Finitura in linea con pinzatura singola o doppia	100 facciate, sfalsamento fascicoli
Linguaggio stampa	Adobe PostScript 3, PCL5, PCL6
Rip di stampa	integrato

Il sistema di stampa dovrà inoltre avere:

N.1 Finisher	Capacità uscita 2000 fogli e pinzatura 100 fogli da 80 gr/m ²
N.1 Finisher a libretto	Con pinzatura standard da 100 fogli e pinzatura a libretto per almeno 25 fogli da 80 gr/m ²

Per “ppm” si intende il numero delle pagine stampate per minuto. Per pagina si intende la stampa effettuata da un solo lato del foglio, pertanto 1 foglio stampato in fronte retro è equivalente a 2 fogli stampati in solo fronte. Come velocità di stampa dell'apparecchiatura si considera la migliore effettuata tra le velocità di stampa ottenute stampando solo in fronte e in fronte/retro.

Per “ipm” si intende il numero delle immagini acquisite per minuto, dove per immagine si intende l'immagine acquisita da un solo lato del foglio, pertanto 1 pagina acquisita in fronte retro è equivalente a 2 pagine acquisite in solo fronte. Come velocità di scansione dell'apparecchiatura si considera la migliore effettuata tra le velocità ottenute acquisendo solo in fronte e in fronte/retro.